

Die WEMO-Kürzel:

N	Normalkühlelement oder Normalverdampfer: Der runde Verdampfer dient als Eisfach (etwa -5°C).
S	Speicher: Normalverdampfer mit zusätzlicher Kältespeicherplatte (Eutektikum)
F	Flachverdampfer an der Rückwand, das Eisfach entfällt
A	Automatische Vorrangschaltung auf 230 Volt
X	Türdesign in Chromstahl
H	Heizversion: Das Gerät hat zusätzlich eine Heizung drin (bis+35°C).
GT	Gefriertruhe min. -20°C
GTT	Gefriertruhe Tieftemperatur min. -30°C
P	Tiefkühlgerät, das umgebaut auf +5°C Solltemperatur arbeitet.
Dig	Gerät mit Digitalanzeiger Eliwell, Parameter verstellbar
truck	Sonderausführung LKW-Einbau
RF	Normalkühlung (Auszugs-Kühlschränke)
BT	Tiefkühlung (Auszugs-Kühlschränke)
IM	IceMaker, Eiswürfelbereiter im Gerät (Auszugs-Kühlschränke)
DT	Doppeltemperatur (Auszugs-Kühlschränke)
KU	Kupplung
LL	Längere Leitung
ex	Aggregat extern